

# OUVERTURE SPA

1. Enlever les filtres et remplir le spa par la filtration
2. Une fois rempli, ajouter ½ bouteille de spa flush et faire fonctionner les pompes durant 1 heure sans les filtres. Assurez-vous que la soufflerie et les jets d'air sont fermés.
3. Vidanger le spa en rinçant les côtés avec une hose à jardin
4. Remplir à nouveau le spa par la filtration.
5. Remettre les filtres bien en place et remettre le breaker en marche.
6. Mettre le chauffe-eau à la température désiré et apporter un échantillon d'eau à un de nos spécialistes afin de bien balancer votre alcalinité et votre dureté.

À Utiliser 1 fois par semaine

## SPA STAIN PROTECT

(Prévient la formation de tartre et élimine les métaux)

Pour la première fois 60ml/1000L d'eau. Par la suite ajouter 15ml / 1000L d'eau par semaine.

## SPA HEATER COAT

(Pellicule anti-corrosive, Protège le chauffe-eau)

Pendant que la pompe fonctionne verser 15gr/100L d'eau directement dans l'écumoire et laisser fonctionner la filtration pendant 1 journée complète

## SPA SKINSILK

(Adoucisseur et aromathérapie)

Ajouter au spa 150gr/1000L d'eau pour la première dose ensuite ajouter 40gr/1000L d'eau saupoudrer dans le spa pendant le fonctionnement de la pompe.

# SPAS ET PISCINES SANSOUCI

587 Route 116, St-Nicolas, QC, G7A 1J2

836-3138

WWW.SPASETPISCINES.COM