

SPAS ET PISCINES SANSOUCI

1145 1^{ère} Avenue local 1, St-Rédempteur, Qc
G6K 1J4

418-836-3138

6655 Pierre Bertrand N # 106, Québec, Qc
G2K 1M1

418-622-3038

FERMETURE DE PISCINES HORS-TERRE

On recommande de fermer la piscine le plus tard possible, soit début octobre.

Voir à ce que la piscine soit très propre avant la fermeture.

Passez la balayeuse, enlevez les feuilles, nettoyez le cerne autour si nécessaire avec un nettoyeur à vinyle conçu pour la piscine.

S'il y a des algues ou si l'eau est embrouillée, traitez immédiatement. (Voir notre spécialiste).

il est préférable de ramasser les feuilles avant la fermeture car cela facilitera l'ouverture au printemps.

1. VIDANGE (eau de piscine)

- Arrêtez la pompe.
- Positionnez la manette du filtre à ``back wash`` et faire fonctionner la pompe 5 minutes.
- Arrêtez la pompe.
- Positionnez la manette du filtre à ``waste ou drain`` pour abaisser l'eau de la piscine.
- Positionnez votre manette de la valve à trois voies (three-way) à la position drain afin de fermer votre écumoire.
- Repartir la pompe et abaissez l'eau en dessous de l'écumoire.

Hauteur du mur	Abaissez l'eau en dessous de l'écumoir de :
48"	18"
52"	20"
54"	22"

- Arrêtez la pompe.

2. TUYAUTERIE EXTÉRIEURE

- Enlevez tous les boyaux (sauf celui du drain de fond) en les numérotant pour faciliter l'ouverture au printemps.
- Enlevez les boyaux :
 - Du filtre au retour d'eau
 - De l'écumoire au filtre
 - De la pompe au filtre
 - boyau à ``back wash``

3. POMPE

- Débranchez le courant.
- Enlevez l'eau et nettoyez si nécessaire le panier de la pompe.
- Remisez le tout à l'intérieur de la maison.

4. FILTRE

- Positionnez la manette du filtre à winterize
- Enlevez le bouchon au bas du réservoir (l'eau doit s'écouler).
- Ne pas remettre le bouchon.
- Dévissez le cadran (manomètre) et la bulle de verre et asséchez le tout.
- Remisez ces pièces ensemble.
- Recouvrir le filtre d'un sac en plastique (gros sac à déchets) et bien fermer.

5. DRAIN DE FOND

6. 1. Dévisser les vis du couvert de la valve et graisser le o'ring à l'intérieur de la valve. Remettez le couvert.

- Un antigel de piscine (seulement celui-ci est acceptable) est requis dans le boyau du drain de fond, peu importe le modèle de valve utilisée ou du type de boyau de raccordement.

2. Méthode

Consiste à positionner la valve à trois voies ouverte de façon à pouvoir vider l'antigel dans l'écumoire, ensuite y descendre un boudin de styromousse à l'intérieur du boyau sous l'écumoire et positionner votre poignée de valve entre 2 position afin de maintenir le styromousse.

7. ÉCUMOIRE

- Enlevez en pliant doucement la petite porte de l'écumoire ainsi que le panier.
- Nettoyez et remisez.
- Nettoyez l'écumoire.
- Mettre un foam dans votre écumoir disponible en magasin
- Mettre un sac de plastique sur le dessus de l'écumoire afin de minimiser l'entrée d'eau.

8. RETOUR D'EAU

- Dévissez la bague autour du retour d'eau pour enlever l'œil.
- Pour la lumière de retour d'eau vous devez l'enlever et l'entreposez à l'intérieur.

9. REMISAGE DES PRODUITS ACCESSOIRES

- Entreposez tous les produits dans un endroit sec.
- Les liquides doivent être à l'intérieur à l'abri du gel et les poudres peuvent rester à l'extérieur dans une remise les couvercles bien fermés.
- Enlevez l'échelle, marche et toile solaire et tout objet flottant.
- Lavez soigneusement votre toile solaire et bien l'assécher.

10. TROUSSE FERMETURE

- Verser le contenant d'hivernicide dans la piscine, mettre l'anneau flotteur sur l'autre contenant ensuite couper deux bosses dans le bas et mettre dans la piscine.

11. TOILE D'HIVER

- Lorsque vous utilisez une toile d'hiver ou filet, vous devez mettre un ballon sous la toile et vous assurez que l'eau accumulée sur la toile par les pluies sera vidangée, cela évitera une tension élevée sur la toile, qui pourrait endommager la piscine. La toile d'hiver devra être enlevée avant les grands gels.

ATTENTION : Une fois la piscine fermée, les pluies abondantes d'automne pourraient faire augmenter le niveau d'eau. Un niveau d'eau trop élevé, combiné avec le gel, endommagera la paroi près de l'écumoire. Il est suggéré d'abaisser à nouveau le niveau d'eau sous l'écumoire. Assurez-vous que les eaux de pluie et de fonte auront un drainage approprié, c'est à dire que les eaux s'éloignent de la piscine afin d'éviter un bris de structure.

Cette feuille s'avère en être une de référence, chaque piscine étant conçu différemment veuillez vous informer auprès de notre personnel.